

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเย็บผ้าไมโครไคเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท

1. เป็นเครื่องเย็บผ้าไมโครไคเตอร์เพลท ชนิด 6 เพลท ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor digital หรือ digital control
2. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 465 x 540 x 125 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
3. มีระบบการเย็บเป็นแบบ Orbital และมีช่วงกว้างของการเย็บไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
4. มีระบบควบคุมแบบปุ่มกด โดยแสดงค่าบนจอ LED หรือ LCD
5. สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 40 ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 รอบต่อนาที โดยมีค่าความถูกต้องผิดพลาดไม่เกิน ± 1 รอบต่อนาที
6. สามารถทำงานแบบต่อเนื่อง หรือสามารถตั้งเวลาการเย็บได้ไม่น้อยกว่า 47 ชั่วโมง
7. ใช้มอเตอร์ชนิด Plate Type Brushless DC motor หรือ brushless motor
8. มีถาดเย็บผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 420x420 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว) สามารถวางไมโครไคเตอร์เพลทได้ไม่น้อยกว่า 6 เพลท
9. สามารถเปลี่ยนถาดเย็บได้หลายแบบ
10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
14. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
15. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้ดี
16. ส่งมอบ และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

..... กรรมการ
(นางมาลี อีรานุสนธิ์)


..... กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)


..... กรรมการ
(นายสรราชูธ ชูกระชั้น)

..... กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

..... กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)

..... กรรมการ
(นางธรรมาวรรณ หนูนไธสง)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุทธานันท์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

