


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer)

1. เป็นเครื่องผสมเพื่อให้เกิดการโฮโมจีไนซ์
2. ก้านหัวปั่นทำจากโลหะสแตนเลส 316L
3. จำนวนรอบต่อนาที (rpm) ที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ 10,000 ถึงไม่น้อยกว่า 30,000 รอบต่อวินาที
4. สามารถใช้กับปริมาตรสูงสุดได้ถึงไม่น้อยกว่า 40000 มิลลิลิตร
5. ความเร็วรอบ (Circum) สูงสุดไม่น้อยกว่า 22.7 เมตรต่อวินาที
6. ใช้กับตัวอย่างความหนืดสูงสุดถึงไม่น้อยกว่า 10,000 mPa.s
7. กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์
8. สามารถปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ
9. ใช้ไฟฟ้า 200 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
14. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอภาส)


 กรรมการ
(นางชวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)


 กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการ
(นางเจลา พิทักษ์สินสุข)

 กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล)

 กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

 กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ศิริสุธานันท์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรารุท ชูกระชั้น)