

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้งพร้อมเขย่า

1. เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้งพร้อมเขย่าในเวลาเดียวกัน ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor หรือ PID controller แสดงค่าอุณหภูมิและความเร็วรอบเป็นตัวเลขไฟฟ้า
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส มีค่า Stability ไม่เกิน ± 0.15 ที่ 80 องศาเซลเซียส หรือ มีค่า Uniformity over the block ไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส ที่ 60 องศาเซลเซียส
3. มีค่าความละเอียดของอุณหภูมิไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส
4. สามารถตั้งความเร็วรอบในการเขย่า(shaking)ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1200 รอบ/นาที (rpm)
5. สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที จนถึงไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง
6. มีหน้าจอแสดงความเร็วรอบและเวลาเห็นได้ชัดเจน
7. สามารถใช้กับหลอดบรรจุตัวอย่างขนาด 1.5 มิลลิลิตรได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอด
8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรท์ได้
9. ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
11. มีคู่มือในการใช้งานและการดูแลรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนอย่างละ ชุด
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
13. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



.....ประธานคณะกรรมการ
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)



.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลิ)



.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)



.....กรรมการ
(นางเจลา พิทักษ์สินสุข)


.....กรรมการ
(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)


.....กรรมการ
(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)


.....กรรมการ
(นายนฤเบศ เนินทอง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุธานันท์)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายสรอาวุธ ชูกระชั้น)