

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

1. เป็นตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ เป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะตั้งตรงและตัวตู้ทำจาก PMMA (Polymethyl methacrylate) หรือ PVC (polyvinyl chloride) แบบใส
3. ประตูตู้แบบใส เปิด-ปิดได้โดยมีสลักเป็นตัวยึดระหว่างประตูและตัวตู้
4. ขนาดของตัวตู้ภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 300 x 330 x 520 มิลลิเมตร
5. ขนาดภายในตู้ (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 250 x 270 x 400 มิลลิเมตร
6. มีชั้นวางไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
7. สามารถควบคุมความชื้น ในช่วง 30-40 %RH ได้ และมีมาตรวัดบอกปริมาณความชื้น (Hygrometer) ที่ด้านหน้าประตูตู้
8. มีระบบกำจัดความชื้นแบบ solid high polymer electrolysis Film หรือ solid polymer electrolyte membrane
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต ได้
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริหารจัดการหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ อารังโสภาส)

.....กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยั้งอังคูลี)

.....กรรมการ

(นางเฉลา พิทักษ์สินสุข)

.....กรรมการ

(นายสิทธิพร อนันต์จินดา)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)

.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ

(นายณัฐนันท์ ศิริรัตนัญญะกุล)

.....กรรมการ

(นายนฤเบศ เนินทอง)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสรารุจ ชูกระชั้น)