





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้เก็บอุปกรณ์


1. เป็นตู้เก็บอุปกรณ์ชนิดตั้งพื้น โครงสร้างตู้เป็นระบบ KNOCK DOWN แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1.1 ตู้ตอนบนมีขนาด กว้าง x สูง x ลึก ประมาณ 1.20 x 1.00 x 0.30 เมตร ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๕1
 - 1.2 ตู้ตอนล่างมีขนาด กว้าง x สูง x ลึก ประมาณ 1.20 x 0.80 x 0.60 เมตร 
2. ตู้ตอนบนมีลักษณะดังนี้ (ตามรูป)
 - 2.1 ส่วนของตัวตู้ ผนัง พื้น รวมทั้งชั้นวางของทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดเกรด E 1 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน (MELAMINE) สีขาวทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ด้วยกาวกันน้ำชนิด HOT MELT GRADE A
 - 2.2 มีชั้นวางสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น บานประตูเป็นแบบมีประตู 2 บานเปิด ทำด้วยกระจกขอบทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด พร้อมมีมือจับทั้งสองบาน
3. ตู้ตอนล่างมีลักษณะดังนี้ (ตามรูป)
 - 3.1 ตัวตู้ด้านบนประกอบด้วยลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ด้านล่างเป็นตู้เก็บของมีบานประตูเปิด-ปิด 2 บาน บานประตูและลิ้นชักทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ด้วยกาวกันน้ำ ชนิด HOT MELT GRADE A ลบขอบมุม รางลิ้นชักเป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ็อกซี (EPOXY COATED) เป็นระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) ลูกกลิ้งทำจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 3.2 มือจับทำด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร ฝังอยู่ด้านบนของบานประตูทั้ง 2 ด้าน มี CHANNEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 80 มิลลิเมตร ทำจากพลาสติก ABS ปิดทับ GRIP SECTION และมี LABEL CHANNEL สำหรับไว้ใส่ป้าย (CARD LABEL) พร้อมแผ่นพลาสติก LABEL COVER MARK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 50 x 3 มิลลิเมตร ปิดทับ
 - 3.3 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS ภายนอกของขาเป็นไม้อัดมีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดำ ความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ABS
4. บานพับตู้ใช้บานสปริงล็อก ขนาด 35 มิลลิเมตร และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สามารถเปิดได้ ไม่น้อยกว่า 110 องศา
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
6. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ ชำรงโอกาส)


 กรรมการ
(นางมาลี ชีรานุสนธิ์)


 กรรมการ
(นางกิงดาว หมอแก้ว)



.....กรรมการ
(นายอนันต์ ศิริรัตนัญญกุล)


.....กรรมการ
(นางธรรมวรรณ หนูนไธสง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธนันท์)


.....กรรมการ
(นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ)


.....กรรมการ
(นายสรารุช ชูกระชั้น)


.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางเกศยา ศรีอำไพ)

ผู้เก็บอุปกรณ์
