

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกวนสารละลายขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

1. เป็นเครื่องกวนสารละลาย สำหรับใช้กวนสารที่มีความหนืด มีหน้าจอบแสดงผลแบบดิจิตอล สามารถกวนสารละลายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
2. โครงสร้างตัวเครื่องทำจากโลหะสแตนเลส มีขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 220 x 270 x 32 มิลลิเมตร
3. มีตำแหน่งการกวนสารละลายอย่างน้อย 1 จุด
4. สามารถตั้งความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 70 ถึงไม่น้อยกว่า 2,000 รอบต่อนาที
5. สามารถปรับกำลังการกวนสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
6. สามารถตั้งเวลาการกวนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 วินาที และหยุดพักได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่วง
7. มี quickset function สำหรับเริ่มการกวนสารละลายที่ความเร็วรอบสูงสุดและ quick stop function สำหรับหยุดการกวนทันทีเมื่อต้องการหรือกรณีที่มีขดแตก
8. มี soft start function สามารถตั้งค่าได้ 4 ระดับ คือ 20 30 60 และ 120 วินาที
9. มีระบบควบคุมศูนย์กลางการกวนของ magnetic bar
10. สามารถเก็บข้อมูลการกวนครั้งสุดท้ายได้หลังปิดเครื่อง
11. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
12. มีคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
13. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
14. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และได้รับรองมาตรฐาน IP ไม่ต่ำกว่า IP64
15. ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในภายในประเทศไทย
16. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
17. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
18. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
19. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นางพัชรี ทองคำคุณ)

.....

.....

..... ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการ

..... อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

(นางธรรมรัฐ สุจิต)

..... อนุกรรมการ

..... อนุกรรมการ

(นางศศิวิมล สัจจงพงษ์)

(นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร)

..... อนุกรรมการ

..... อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนิตยา จันทร์เสถียร)

(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)