

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรม

1. เป็นปั๊มสุญญากาศชนิดไดอะแฟรมแบบไม่ใช้น้ำมัน สามารถทำงานได้ทั้งแบบแรงดันสุญญากาศ (vacuum) และแบบความดัน (pressure)
2. มีอัตราการดูดของเหลวสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 ลิตรต่อนาที หรือ 0.6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
3. มีค่า ultimate vacuum ไม่เกิน 300 มิลลิบาร์ และค่าแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 psi หรือ 0.5 bar
4. มีท่อ inlet และ outlet ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร หรือ 3/8 นิ้ว
5. มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 วัตต์
6. มี pump head หรือ head cover ทำจากวัสดุชนิด nylon หรือ PPS หรือ ETFE
7. มี diaphragm ทำจากวัสดุชนิด NBR หรือ PTFE-coated หรือ PTFE
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volts 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
14. ส่งมอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

กษิรี ทองคำคุณ


(นางพัชรี ทองคำคุณ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



ประธานอนุกรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

	รองประธานอนุกรรมการ		อนุกรรมการ
(นายกิตติชัย อุ่นจิต)		(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)	
	อนุกรรมการ		อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)		(นางธรรมรัฐ สุจิต)	
	อนุกรรมการ		อนุกรรมการ
(นางศศิวิมล สัจจงพงษ์)		(นางสาวธิดากานต์ จิรกิตติสุนทร)	
	อนุกรรมการ		อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิตยา จันทรเสถียร)		(นางสาวสมจิตร รุจิขวัญ)	