

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ช่องคลอดเทียม AV

1. โคร่งทอรีดน้ำเชื้อหรือท่อนอก
 - 1.1 ทำจากยางสังเคราะห์ที่ด้านบนทอมีวาล์วแบบเกลียวหมุนสามารถบรรจุลมหรือน้ำอุ่นเข้าช่องว่างระหว่างท่อนอกและท่อภายในอ่อนได้
 - 1.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
2. ท่อภายในอ่อน
 - 2.1 ทำจากยางพารา ปลายทั้งสองข้างสามารถรัดกับปลายโคร่งทอรีดน้ำเชื้อหรือท่อนอกได้
 - 2.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร
3. ชุดกรวยยางเก็บน้ำเชื้อ
 - 3.1 ทำจากพลาสติกหรือยางพารา เป็นรูปทรงกรวย
 - 3.2 ด้านปลายหนากลมทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งใช้สวมเข้ากับท่อแข็งอีกด้านหนึ่งสวมกับหลอดเก็บน้ำเชื้อ
4. หลอดเก็บน้ำเชื้อ
 - 4.1 หลอดเก็บน้ำเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 8 ml สามารถสวมกับกรวยยางได้
5. ตัวครอบหุ้มกันแสง
 - 5.1 ทำจากวัสดุหนังหรือผ้า กันแสงเข้า ภายในอ่อนนุ่ม ที่ปลายสามารถรัดเข้ากับโคร่งทอรีดน้ำเชื้อหรือท่อนอกได้ดีกระชับ ไม่หลุดเวลาใช้งาน มีซิปปหรือสายรัดรัดเปิด-ปิดได้
6. มีชุดปั๊มลมมือพร้อมท่อสายลมสามารถต่อที่วาล์วโคร่งทอรีดน้ำเชื้อได้
7. อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
10. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย และการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
13. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
14. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.67


 (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ
 (นางวโรชา จำปารัตน์)

.....^{ใจ}.....อนุกรรมการ
(นางสาวธิดา โคมแสงทอง)

.....^{นกัษม}.....อนุกรรมการ
(นางสาวกานต์ธิดา ใจดี)

.....^{อัส}.....อนุกรรมการ
(นางสาวอัญชลี เจือหอม)

.....^{SN}.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอภิขญา พึ่งสุข)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ช่องคลอดเทียม AV

