

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเขย้าสารแบบแนวราบ

1. เป็นเครื่องเขย้าแบบแนวราบ (orbital)
2. ตัวเครื่องทำจากโลหะสแตนเลส หรือโลหะเคลือบสี หรือ ABS
3. มีขนาดไม่เกิน 355 x 375 x 140 มิลลิเมตร (กว้างxลึกxสูง)
4. มีหน้าจอแสดงความเร็วรอบเป็น LED หรือ TFT digital
5. สามารถปรับความเร็วในการเขย้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 รอบต่อนาที **ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖..**
6. สามารถตั้งเวลาในการเขย้าได้ไม่น้อยกว่า 999 นาที
7. สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
11. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์



.....ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ

(นายกิตติชัย อุ่นจิต)




.....อนุกรรมการ

(นางธรรมรัฐ สุจิต)



.....อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



.....อนุกรรมการ

(นายวรา วรงค์)

.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)

.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรัตนา บุญใส)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2567.

.....
(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์