

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ

1. เป็นเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ
2. ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส สามารถแสดงจำนวนครั้งในการตัดชิ้นงาน
3. มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวจับชิ้นเนื้อ โดยสามารถสั่งการให้เคลื่อนที่
อย่างต่อเนื่องและเคลื่อนที่ตามความหนาที่ตั้งไว้
4. มีหมุนควบคุมการตัดมีการถ่วงสมดุลด้วยระบบ Counterweight หรือ ระบบ Cross-
roller bearing
5. มีปุ่มควบคุมการตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติอยู่ด้านข้างเครื่อง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็ว
และควบคุมการเริ่ม - หยุดการตัดชิ้นเนื้อ
6. มีระบบล็อกการหมุนในการตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการหยุด
การตัดชิ้นเนื้อ และเมื่อต้องการตัดชิ้นเนื้อด้วยมือหมุน สามารถปลดล็อกได้โดยกดปุ่มที่หน้าจอสี
ระบบสัมผัส
7. สามารถตั้งความหนาของชิ้นเนื้อได้ตั้งแต่ 0.5 – 100 ไมโครเมตร และสามารถตั้งความหนา
ในการตัดแต่งหน้าบล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 – 500 ไมโครเมตร
8. มีระยะป้อนชิ้นเนื้อไม่น้อยกว่า 27 มิลลิเมตร และระยะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 70
มิลลิเมตร
9. สามารถเลือกรูปแบบในการตัดแบบอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ ได้แก่ แบบตัดตามความ
ต้องการ, แบบตัดครึ่งเดียวหยุด, แบบตัดอย่างต่อเนื่อง และแบบตัดตามจำนวนที่ตั้งไว้
10. มีระบบถอยหลังกลับ (Retraction) ที่สามารถตั้งค่าในช่วง 5 – 100 ไมโครเมตร
11. การเคลื่อนที่ของหัวจับชิ้นเนื้อเวลาเดินหน้า สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ ที่ความเร็ว
300 ไมโครเมตร/วินาที และ 800 ไมโครเมตร/วินาที และถอยหลังกลับของหัวจับชิ้นเนื้อที่ความเร็ว
1,800 ไมโครเมตร/วินาที หรือ 1.7 มิลลิเมตร/วินาที พร้อมทั้งมีระบบการเคลื่อนที่เดินหน้าและ
ถอยหลังตามความหนาที่ตั้งไว้
12. มีระบบจดจำตำแหน่งในการตัด (Memory function) และมีระบบถอยหลังเกินกว่าตำแหน่งที่
จดจำไว้ (Memory distance) ที่สามารถตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง
13. มีการแจ้งเตือนเป็นภาพและเสียงหรือแถบสี ในกรณีที่มีระยะเคลื่อนที่ในแนวนอนเหลือน้อย
14. สามารถตั้งความเร็วสูงสุดในการตัดชิ้นเนื้อได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร/วินาที
15. มีระบบตัดตามขนาดของบล็อกชิ้นเนื้อ (Cutting window)
16. ภาชนะรองรับเศษพาราฟิน พร้อมทั้งมีการเคลือบแบบพิเศษป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต หรือทำจาก
Anodised aluminium

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าภาครัฐ

17. ใช้กับไฟฟ้า 200-240 volt 50-60 hertz ได้
18. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
19. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
21. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
22. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
23. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
24. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
25. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖.๖



(นายอุดม เจือจันทร์)


.....ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



.....อนุกรรมการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)


.....อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)


.....อนุกรรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)