

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ปั๊มแบบสุญญากาศ/แรงดัน

1. เป็นปั๊มแบบดูดและอัดสุญญากาศในเครื่องเดียวกัน มีหน้าปัดแสดงแรงดันของ vacuum และ pressure แยกจากกันโดยอิสระ
2. สามารถทำ vacuum ในระบบได้ไม่ต่ำกว่า 24 นิ้วปรอท และทำ pressure ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 35 psi
3. ชุดของเครื่องปั๊มสุญญากาศมีฐานทำจากยาง เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน
4. มี valve สำหรับควบคุม vacuum และ pressure
5. มีข้อต่อสำหรับเชื่อมต่อกับสายยางเพื่อเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก
6. มีสวิตช์เปิด-ปิดตัวเครื่อง
7. ใช้มอเตอร์ส่งกำลังขนาดไม่ต่ำกว่า 1/15 แรงม้า
8. ใช้กับไฟฟ้า 220 – 240 volt 50-60 hertz ได้
9. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....68



(นายอุดม เจริญจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)

.....อนุกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ กุมภาว์)

.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรณพงศ์)

.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)

.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษุพันธ์ สิริวรรณ)

.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)

.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)

.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรณ์)