

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

1. เป็นตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ แบบตู้เย็น ทรงสี่เหลี่ยม
2. โครงสร้างของตู้ทำจากวัสดุชนิด polymethyl metacrylate (PMMA) หรือ polyvinyl chloride (PVC)
3. มีขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 250 x 270 x 450 มิลลิเมตร
4. มีชั้นวางสารเคมีเป็นแบบเจาะรู จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั้น
5. มีมาตรวัดปริมาณความชื้นภายในตู้เป็นแบบ digital display ที่สามารถมองเห็นได้จากด้านหน้า
6. สามารถควบคุมความชื้นได้ไม่เกิน 60% RH
7. มีระบบการกำจัดความชื้นโดยใช้เทคโนโลยี solid polymer electrolyte membrane
8. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50 - 60 hertz ได้
9. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
10. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
11. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
12. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568


(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


.....ประธานอนุกรรมการ
(นายสมชาย วงศ์สมุทร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์)



.....อนุกรรมการ
(นายพิเชฐ กุมภาว์)



.....อนุกรรมการ
(นางจุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์)


.....อนุกรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เลี้ยงเพชร)


.....อนุกรรมการ
(นางสาววิษนัท สีสรรณ)


.....อนุกรรมการ
(นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์)


.....อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางปาริชาต พูนขวัญ)


.....อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวบุษยาพร สวัสดิ์สรพร)