

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตีผสมตัวอย่าง

1. เป็นเครื่องตีผสมตัวอย่างในถุงพลาสติกให้เข้ากัน โดยใช้ร่วมกับถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 400 มิลลิลิตร ได้
2. ตัวเครื่องทำด้วยโลหะสแตนเลส หรืออะลูมิเนียม อัดล้อยเคลือบสี มีประตูด้านหน้า
3. มีแป้นตีผสมแบบโค้งมนหรือสี่เหลี่ยม จำนวน 2 แป้น
4. แผงควบคุมและหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลหรือ LCD แสดงสถานะการทำงานของเครื่องได้
5. สามารถปรับตั้งความเร็วในการตีผสมตัวอย่างได้ตั้งแต่ 75 ถึงไม่น้อยกว่า 300 rpm หรือสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อวินาทีและสามารถตั้งเวลาการทำงานได้
6. เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อเปิดประตูเครื่อง หรือเครื่องจะไม่ทำงานหากประตูเครื่องเปิดอยู่ หรือมีระบบการปิดประตูที่ช่วยป้องกันการรั่วไหลของสารได้
7. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 volt 50-60 hertz ได้
8. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตตามมาตรฐาน CE
10. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
11. ผู้ขายต้องรับผิดชอบการบริการหลังการขาย และการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
12. ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
13. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
14. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
15. ส่งมอบ ติดตั้ง และทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๘


(นายอุดม เจื้อจันท์)



ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)



อนุกรรมการ

(นางรัชณีกร วิฑูรพงศ์)



อนุกรรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)



อนุกรรมการ

(นายวรา วงศ์)




อนุกรรมการ

(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)



.....อนุกรมการ
(นายณัฐกร ราชบุตร)



.....อนุกรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุรตนา บุญใส)



.....อนุกรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25....๖๖



(นายอุดม เจื้อจันทร)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์