

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ

1. เป็นเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ
2. ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส สามารถแสดงจำนวนครั้งในการตัดชิ้นงาน
3. มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวจับชิ้นเนื้อ โดยสามารถสั่งการให้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและเคลื่อนที่ตามความหนาที่ตั้งไว้
4. มีหมุนควบคุมการตัดมีการถ่วงสมดุลด้วยระบบ Counterweight หรือ ระบบ Cross-roller bearing
5. มีปุ่มควบคุมการตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติอยู่ด้านข้างเครื่อง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วและควบคุมการเริ่ม - หยุดการตัดชิ้นเนื้อ
6. มีระบบล็อกการหมุนในการตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการหยุดการตัดชิ้นเนื้อ และเมื่อต้องการตัดชิ้นเนื้อด้วยมือหมุน สามารถปลดล็อกได้โดยกดปุ่มที่หน้าจอระบบสัมผัส
7. สามารถตั้งความหนาของชิ้นเนื้อได้ตั้งแต่ 0.5 – 100 ไมโครเมตร และสามารถตั้งความหนาในการตัดแต่งหน้าบล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 – 500 ไมโครเมตร
8. มีระยะป้อนชิ้นเนื้อไม่น้อยกว่า 27 มิลลิเมตร และระยะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร
9. สามารถเลือกรูปแบบในการตัดแบบอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ ได้แก่ แบบตัดตามความต้องการ, แบบตัดครึ่งเดียวหยุด, แบบตัดอย่างต่อเนื่อง และแบบตัดตามจำนวนที่ตั้งไว้
10. มีระบบถอยหลังกลับ (Retraction) ที่สามารถตั้งค่าในช่วง 5 – 100 ไมโครเมตร
11. การเคลื่อนที่ของหัวจับชิ้นเนื้อเวลาเดินหน้า สามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ ที่ความเร็ว 300 ไมโครเมตร/วินาที และ 800 ไมโครเมตร/วินาที และถอยหลังกลับของหัวจับชิ้นเนื้อที่ความเร็ว 1,800 ไมโครเมตร/วินาที หรือ 1.7 มิลลิเมตร/วินาที พร้อมทั้งมีระบบการเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังตามความหนาที่ตั้งไว้
12. มีระบบจดจำตำแหน่งในการตัด (Memory function) และมีระบบถอยหลังเกินกว่าตำแหน่งที่จดจำไว้ (Memory distance) ที่สามารถตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 ตำแหน่ง
13. มีการแจ้งเตือนเป็นภาพและเสียงหรือแถบสี ในกรณีทีระยะเคลื่อนที่ในแนวนอนเหลือน้อย
14. สามารถตั้งความเร็วสูงสุดในการตัดชิ้นเนื้อได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร/วินาที
15. มีระบบตัดตามขนาดของบล็อกชิ้นเนื้อ (Cutting window)
16. ภาครองรับเศษพาราฟิน พร้อมทั้งมีการเคลือบแบบพิเศษป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต หรือทำจาก Anodised aluminium

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๖๙



(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25.๗๐


↓

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

17. ใช้กับไฟฟ้า 200-240 volt 50-60 hertz ได้
18. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
19. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี
20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485
21. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและการบริการจัดหาอะไหล่ของเครื่อง
22. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานเครื่องให้ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
23. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นสินค้าที่ผ่านการดัดแปลง
24. เป็นสินค้าที่มีจำหน่ายทั่วไปภายในประเทศหรือต่างประเทศ
25. ส่งมอบ ติดตั้งและทดลองจนสามารถใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖




(นายอุดม เจื้อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


ประธานอนุกรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)




อนุกรรมการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)




อนุกรรมการ

(นายประกิต บุญพรประเสริฐ)



อนุกรรมการ

(นายวรา วงศ์)




อนุกรรมการ

(นางสาวบุขรา สิทธิวิเชียรวงศ์)



อนุกรรมการ

(นายณัฐกร ราชบุตร)



อนุกรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุรตนา บุญใส)



อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวทิพย์กัญญา อมรชัยสุวรรณ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๖๖

↓

(นายจิรภัทร อินทร์สุข)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์